

POSTE DE TRAVAIL MOTORISÉ ERGONOMIQUE ➤ ATS 400



ROULETTES



MISE À NIVEAU
AVEC VÉRINS



RÉGLAGE
MOTORISÉ



SÉCURITÉ
ANTI-COLLISION



CHARGE
ADMISSIBLE



COLORIS

RAL 9002



POSTE DE TRAVAIL ATS 400 ➤ EN DÉTAILS

	L → x P ↗	RÉFÉRENCES
Construction de 2 colonnes télescopiques double extension	1100 X 620 mm	40.422.2002
Réglage en hauteur électrique de 625 à 1280 mm actionné par commande montée-baisse.	1500 X 620 mm	40.423.2002
Vitesse de réglage de 18 à 38 mm seconde	1850 X 620 mm	40.424.2002
Alimentation électrique 220 v 50 Hz moteur 18V	2000 X 620 mm	40.425.2002
Profilé en « C » à l'avant et cadre arrière pour adapter superstructure	1100 X 800 mm	40.444.2002
Entretoise basse	1500 X 800 mm	40.433.2002
Reçoit superstructure, coffres et plateau	1850 X 800 mm	40.442.2002
Charge admissible 250 kg	2000 X 800 mm	40.445.2002
Coloris RAL 9002 colonne RAL 9006	➤ Autre dimension nous consulter	
Système anti-collision empêchant l'écrasement		



Pied télescopique double extension



Système anti-collision.



Commande. Réglage facile de la hauteur.



Option pieds avec roulettes pivotantes ø75 ou 125 mm.