

# LES STOCKEURS



## Châssis pour stockeurs dynamiques

Reçoit les nappes et tablettes inclinables pour approvisionner les postes de travail  
 Nappes à galets montées sur axe métallique  
 Inclinaison des nappes de  $-10^{\circ}$  à  $+10^{\circ}$  par 4 consoles de réglage  
 Montants perforés de H 996 / 1452 / 1932 de 50x25 mm  
 Perforations de 20x10 mm au pas de 32 mm



### ÉLÉMENT DÉPART L → 1270 mm

Composé de 4 montants + 4 entretoises latérales + 4 entretoises frontales

H ↑	L → 335 mm	L → 435 mm	L → 635 mm	L → 870 mm
996 mm	50.100.2001	50.120.2001	50.130.2001	50.140.2001
1452 mm	50.150.2001	50.160.2001	50.170.2001	50.180.2001
1932 mm	50.190.2001	50.200.2001	50.210.2001	50.220.2001



### ÉLÉMENT SUIVANT L → 1270 mm

Composé de 2 montants + 2 entretoises latérales + 4 entretoises frontales


H ↑	L → 335 mm	L → 435 mm	L → 635 mm	L → 870 mm
996 mm	50.101.2001	50.121.2001	50.131.2001	50.141.2001
1452 mm	50.151.2001	50.161.2001	50.171.2001	50.181.2001
1932 mm	50.191.2001	50.201.2001	50.211.2001	50.221.2001



### ÉLÉMENT DÉPART L → 1870 mm

Composé de 6 montants + 8 entretoises latérales + 6 entretoises frontales

H ↑	L → 335 mm	L → 435 mm	L → 635 mm	L → 870 mm
996 mm	50.230.2001	50.240.2001	50.250.2001	50.260.2001
1452 mm	50.270.2001	50.280.2001	50.290.2001	50.300.2001
1932 mm	50.310.2001	50.320.2001	50.330.2001	50.340.2001



### ÉLÉMENT SUIVANT L → 1870 mm

Composé de 3 montants + 4 entretoises latérales + 6 entretoises frontales

H ↑	L → 335 mm	L → 435 mm	L → 635 mm	L → 870 mm
996 mm	50.231.2001	50.241.2001	50.251.2001	50.261.2001
1452 mm	50.271.2001	50.281.2001	50.291.2001	50.301.2001
1932 mm	50.311.2001	50.321.2001	50.331.2001	50.341.2001

# LES STOCKEURS



## ÉLÉMENT DÉPART L → 2470 mm

Composé de 8 montants + 12 entretoises latérales + 8 entretoises frontales

H ↑	L → 335 mm	L → 435 mm	L → 635 mm	L → 870 mm
996 mm	50.350.2001	50.360.2001	50.370.2001	50.380.2001
1452 mm	50.390.2001	50.400.2001	50.410.2001	50.420.2001
1932 mm	50.430.2001	50.440.2001	50.450.2001	50.460.2001



## ÉLÉMENT SUIVANT L → 2470 mm

Composé de 4 montants + 6 entretoises latérales + 8 entretoises frontales

H ↑	L → 335 mm	L → 435 mm	L → 635 mm	L → 870 mm
996 mm	50.351.2001	50.361.2001	50.371.2001	50.381.2001
1452 mm	50.391.2001	50.401.2001	50.411.2001	50.421.2001
1932 mm	50.431.2001	50.441.2001	50.451.2001	50.461.2001



## NAPPE à GALETS

Permet l'approvisionnement des bacs par accumulation

Composée de 2 côtés latéraux avec lumières pour fixation des consoles

1 pièce avant (servant de butée de bacs)

1 pièce arrière

Équipée de rails à galets pour rayonnage dynamique en fonctionnement par gravité et par glissement

Rail de 34.8 x 34 mm.

Galet en PEHD de diamètre 25 mm monté sur axe traversant de 3 mm en acier zingué.

Pas de 28 mm. Pour charge légère à moyenne : 8 Kg par galet

Coloris : Noir

Disponible en version ESD sur demande



LONGUEUR	L → 331 mm 4 rails à galets	L → 431 mm 4 rails à galets	L → 631 mm 4 rails à galets	L → 866 mm 6 rails à galets
1270 mm	50.123.2001	50.124.2001	50.126.2001	50.128.2001
1870 mm	50.183.2001	50.184.2001	50.186.2001	50.188.2001
2470 mm	50.243.2001	50.244.2001	50.246.2001	50.248.2001

## ACCESSOIRES : RAILS - CONSOLES - SÉPARATEURS



Zoom galets

RAIL 1245 mm (pour nappe 1270)	RAIL 1845 (pour nappe 1870)	RAIL 2445 (pour nappe 2470)
50.012.0001	50.018.0001	50.022.0001
SÉPARATEUR L 1245 mm	SÉPARATEUR L 1845 mm	SÉPARATEUR L 2470 mm
50.127.0001	50.187.0001	50.247.0001
Console de fixation pour nappe		
50.560.0001		